

# AL2 från eduID

Om man vill ha AL2-användare (med personnummer) från eduID behöver man sätta **authnContextClass** i SP:n

# authnContextClass

Default:

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:  
PasswordProtectedTransport

SWAMID AL1:

<http://www.swamid.se/policy/assurance/al1>

SWAMID AL2:

<http://www.swamid.se/policy/assurance/al2>

# authnContextClass

Shibboleth: Shib-AuthnContext-Class

ADFS: Motsvarande?

# Konfigurera Shibboleth SP

- En egen session initiator

```
<SessionInitiator type="Chaining" Location="/Login-AL2"
  relayState="cookie"
  authnContextClassRef="http://www.swamid.se/policy/assurance/al2">
  <SessionInitiator type="SAML2" acsIndex="1"
    template="bindingTemplate.html"/>
</SessionInitiator>
```

- Egen länk

```
https://www.antagning.se/Shibboleth.sso/Login-AL2?
  entityID=https://idp.eduid.se/idp.xml&
  target=https://www.antagning.se/shiblogin
```

# Konfigurera Metadata

- Alternativt via Metadatan
- Kräv alltid AL2 för en SP
- Ungefär som en entitetskategori

```
<saml:Attribute xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
  NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri"
  Name="http://www.swamid.se/assurance-requirement">
  <saml:AttributeValue>
    http://www.swamid.se/policy/assurance/al2
  </saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
```